

## profitan Nahtkleber

### Anwendungsbereich:

Reparaturkleber für abgelöste Tapetennähte. Klebt alle Tapetenarten auf allen Untergründen. Kann in kritischen Nahtbereichen auch vorbeugend eingesetzt werden, z.B. bei Nähten an Ecken, in Heizkörperrnähe oder auf nicht saugenden Untergründen wie Kunststoff-Fenstern.

### Eigenschaften:

- für alle Tapetenarten
- für schnelle Ausbesserungsarbeiten
- lösungsmittelfrei

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Wasser und Additive  
Dichte: ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert: 4 - 5

### Verarbeitung:

Den Nahtkleber entweder auf den Untergrund oder die Tapetenrückseite geben, gleichmäßig verstreichen und die Tapete andrücken. Austretenden Klebstoff sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

### Hinweise:

Nicht unter +5 °C verarbeiten.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Lagerung:

Tube gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 10.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
24940096	4007955018100	60 g

### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.