

## profitan Bordürenkleber

### Anwendungsbereich:

Lösungsmittelfreier Spezialklebstoff für alle handelsüblichen Bordüren auf allen üblichen Tapezieruntergründen, Tapeten und Wandbelägen. Klebt auch Vinylbordüren auf Vinyltapeten. Durch die integrierte Auftragsbürste lässt sich der Kleber direkt aus der Tube sauber auftragen. Die Bordüren haften sofort sicher an der Wand und lassen sich gut korrigieren.

### Eigenschaften:

- mit Auftragsbürste
- hohe Klebkraft
- für alle handelsüblichen Bordüren
- klebt sogar Vinyl auf Vinyl
- lösungsmittelfrei

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion  
Dichte: ca. 1,15 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert: ca. 8

### Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, staub- und fettfrei sein. Löcher, Risse und Schadstellen mit einer profitan Spachtelmasse ausbessern. Stark saugende, sandende oder kreibende Untergründe mit profitan Tiefengrund grundieren.

### Verarbeitung:

Bordürenrückseite anfeuchten und den Kleber gleichmäßig dünn auftragen. Zum Weichen die Bordüre zusammenlegen und einrollen.

### Hinweise:

Die Verarbeitungsvorschriften der Bordürenhersteller sind unbedingt einzuhalten. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Lagerung:

Tube gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 10.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
24940090	4007955012894	250 g

### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.