



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

## Dunstabzugshaube 6090-2H

### Technische Daten

|  |                  |
|--|------------------|
| Geräteart  | Dunstabzugshaube |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz) | B                |
| Material   | Edelstahl        |
| Einbaubreite in cm   | 60               |
| Wandmontage  | ja               |
| Unterbau   |                  |
| Deckenmontage  |                  |
| Drucktasten (Stück)  | 5                |
| Elektroniktasten (Stück)   |                  |
| Touch Control (Stück)  |                  |
| Umluftbetrieb  | Ja               |
| Abluftbetrieb *  | Ja               |
| Beleuchtungssystem   | LED              |

|   |               |       |
|---|---------------|-------|
| jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)                       | 28,0          |       |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                     | 14,9          |       |
| Fluiddynamische Effizienzklasse   | D             |       |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt                              | 24,0          |       |
| Beleuchtungseffizienzklasse   | B             |       |
| Fettabscheidegrad   | 77,3          |       |
| Klasse für den Fettabscheidegrad  | C             |       |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m <sup>3</sup> /h | 216,9         | 330,1 |
| Maximaler Luftstrom Q <sub>max</sub> in m <sup>3</sup> /h               | 363,7         |       |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 57 dB         | 64 dB |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe  |               |       |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt                           | 0             |       |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt                  | 0             |       |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt                         | 2,5           |       |
| Anschlußwert in Watt  | 67,5          |       |
| Spannung / Frequenz   | 220-240V/50Hz |       |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                                | 1 x 2,5 Watt  |       |

Datenblatt gemäß VO 65/2014

\* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Ausstattung

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Fettfilter Menge (Stück) | 2 x MF01  |
| Material                 | Aluminium |
| spülmaschinenfest        | Ja        |
| Display                  | Nein      |

|   |            |
|---|------------|
| Teleskopkamin ausziehbar von bis                    | 40 - 78 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm                | 106        |
| benötigte Menge Kohlefilter mit<br>Modelbezeichnung | 2 x CF130  |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe            | Ja         |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch              | Ja         |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                 | optional   |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial        | Ja         |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung         | Ja         |

Datenblatt gemäß VO 65/2014

## Logistik / Service

|  |                              |       |
|--|------------------------------|-------|
| Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg     | 9.50                         | 11.00 |
| EAN Nummer                             | 4030608504583                |       |
| Umtausch                               | 2 Jahre                      |       |
| Geräteabmessungen H x B x T in cm      | 30,00-106,00 x 60,00 x 50,00 |       |
| Verpackungsabmessungen H x B x T in cm | 57,00 x 66,00 x 37,00        |       |

Datenblatt gemäß VO 65/2014