

profitan Tapetenschutz

Anwendungsbereich:

Farbloser, nicht vergilbender Schutzanstrich auf Acrylatbasis für Tapeten, weiße und bunte Dispersionsfarben, dekorative Wandlasur- und Spachteltechniken, Ziegel, Natur- und Kunststeinmauerwerk, Poster, Collagen, Landkarten und ähnliche Untergründe im Innenbereich. Ergibt strapazierfähige, mit handelsüblichen Reinigungsmitteln sehr gut abwaschbare Oberflächen. Besonders geeignet für stark beanspruchte Bereiche in Küchen, Kinderzimmern, Treppenhäusern usw.

Eigenschaften:

- lösungsmittelfrei
- wasch- und scheuerbeständig
- Schutz f
 ür stark beanspruchte Fl
 ächen
- schmutz- und wasserabweisend

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion Dichte: ca. 1,0 g/cm³

pH-Wert: 7 - 8

Verarbeitung:

Für hochglänzende Oberflächen profitan Tapetenschutz unverdünnt mit einem Pinsel auftragen. Für seidenglänzende Oberflächen kann profitan Tapetenschutz 1:1 mit Wasser verdünnt werden.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 02 12.

 Artikel-Nr.
 EAN
 Gebindegröße

 24940078
 4007955060208
 250 ml

Stand vom: 22.12.2020