

profitan Fertig Spachtel - Tube

Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertige, weiße Spachtelmasse auf Dispersionsbasis für Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich. Zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Glätten von Unebenheiten. Geeignet für alle mineralischen Untergründe (z. B. Beton, Mauerwerk, Gips-, Kalk- und Zementputz) sowie auf Kunstharzputzen, Dispersionsfarbenanstrichen u. ä.

Eigenschaften:

- für innen und außen
- für schnelle Reparaturen
- härtet rissfrei aus
- faserverstärkt für hohe Festigkeit

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Additive
Dichte: ca. 1,7 g/cm³
pH-Wert: ca. 8,5

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit profitan Tiefengrund vorbehandeln.

Verarbeitung:

Tube vor Gebrauch gut durchkneten. profitan Fertig Spachtel in die schadhafte Stelle drücken und mit einem Spachtel glätten. Bei vollflächigem Auftrag max. Schichtstärke 5 mm. profitan Fertig Spachtel lässt sich leicht glätten und härtet rissfrei aus. Nach dem Durchtrocknen können die gespachtelten Flächen nachgeschliffen, überstrichen, tapeziert oder überklebt werden.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 10.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
24940034	4007955333890	400 g

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.