

profitan Styropor Kleber

Anwendungsbereich:

Zur Verklebung von Deckenplatten, Untertapeten, Isolierplatten und Zierprofilen aus Styropor® im Innenbereich.

Eigenschaften:

- extra weiß
- für Wand und Decke
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- leichte Verarbeitung
- feuchtraumgeeignet

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Wasser, Calciumcarbonat, Celluloseether, Additive

Dichte: ca. 1,7 g/cm³

pH-Wert: ca. 9,5

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten mit profitan Tapetenablöser restlos entfernen. Risse und Löcher mit einer profitan Spachtelmasse ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit profitan Tiefengrund vorbehandeln.

Verarbeitung:

Styropor Kleber mit einem Zahnspachtel (Zahnung B2) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und das zu verklebende Material einlegen und gleichmäßig andrücken. Bei Verklebung von Deckenplatten empfiehlt es sich, den Kleber auf die Rückseite der Platten aufzutragen. Beim Verkleben von Styroporleisten auf welligen Untergründen kann es erforderlich sein, die Leiste bis zum Erhärten des Klebers zu fixieren (z. B. mit einem kleinen Nagel oder einem Keil u. ä.). Nachfolgende Arbeitsschritte (wie z. B. Streichen, Tapezieren oder Spachteln) erst nach vollständiger Durchtrocknung des Klebers ausführen (je nach Untergrund nach ca. 1 – 2 Tagen). Für eine gute Haftung nachfolgender Tapezierungen oder Anstriche kann ein Haftbrückenanstrich aus verdünntem Kleber (20 % Wasserzugabe) aufgetragen werden.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 10.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
24940056	4007955011903	4 kg

Styropor® = eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.