

profitan Tapeziergrund

Anwendungsbereich:

Lösungsmittelfreier, weiß deckender Voranstrich für optimale Tapezieruntergründe. Gleicht Farbtonunterschiede aus (wichtig für helle, durchscheinende Tapeten), reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundes und schafft eine griffige und gleichmäßig saugende Oberfläche, auf der die Tapeten gut haften.

Eigenschaften:

- weiß deckend
- idealer Untergrund für Vliestapeten

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Weißpigment, Additive
Dichte: ca. 1,55 g/cm³
pH-Wert: 9,5 – 10,0

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, staub- und fettfrei sein. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit profitan Tiefengrund grundieren. Risse und Löcher mit einer profitan Spachtelmasse ausbessern.

Verarbeitung:

profitan Tapeziergrund kann mit Pinsel, Bürste, Roller oder einem Spritzgerät (geeignet für Korngröße 0,2 mm) aufgetragen werden. Nach vollständiger Durchtrocknung können die grundierten Flächen tapeziert werden. Trockenzeit ca. 6 – 8 Stunden (je nach Untergrund und Umgebungsbedingungen).

Hinweise:

Mit profitan Tapeziergrund grundierte Flächen dürfen nicht großflächig mit gips- oder zementhaltigen Spachtelmassen überspachtelt werden – hierfür ist ein Dispersions-/Fertigspachtel zu verwenden. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
24940101	4007955133902	5 kg

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.