

profitan Vliestapetenkleister – mit Auftragskontrolle

Anwendungsbereich:

profitan Vliestapetenkleister mit Auftragskontrolle. Beim Auftragen pink, nach dem Trocknen transparent. Für Wandklebetechnik und Bürstenauftrag.

Eigenschaften:

- hohe Klebkraft

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Stärkeether, Auftragsindikator
 Schüttdichte: ca. 0,33 g/cm³
 pH-Wert: ca. 11,4

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten mit profitan Tapetenablöser restlos entfernen. Risse und Löcher mit einer profitan Spachtelmasse ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit profitan Tiefengrund vorbehandeln. Vor der Verklebung heller oder durchscheinender Tapeten eventuelle Farbtonunterschiede des Untergrundes mit profitan Tapeziergrund weiß ausgleichen.

Anrühren:

Packungsinhalt unter Rühren in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 5 Minuten noch einmal kräftig durchschlagen. Der angerührte Kleister ist pink eingefärbt und wird nach dem Trocknen transparent.

Verwendungszweck	Ansatz	Wassermenge	Inhalt reicht für
Auftrag auf den Untergrund	1:15	3,75 l	20 - 25 m ² 4 – 5 Euro-Rollen
Auftrag auf die Tapete	1:20	5 l	25 - 30 m ² 5 – 6 Euro-Rollen

Wandklebetechnik mit Vliestapeten:

Den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle oder einer Bürste in der Breite von 1 – 2 Tapetenbahnen satt und gleichmäßig auf die Wand auftragen. Die Vliestapete sofort in das Kleisterbett einlegen und blasenfrei andrücken.

Auftrag auf die Rückseite der Vliestapete:

Die Tapetenbahn mit einem Quast satt und gleichmäßig einkleistern und verkleben.

Hinweise:

Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind unbedingt einzuhalten. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Austretenden Kleister sofort mit einem feuchten, sauberen Tuch entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frei von Konservierungsmitteln, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 14.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
24940033	4007955231103	250 g

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.